



Principales

Gamme	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 CDS
Fonction produit	Contacteur de délestage de charge
Nom abrégé de l'appareil	CDS
Nombre de canaux	3
Type de contrôle et surveillance	Contrôle de phase indépendant
Description des pôles	3P

Complémentaires

Réglage	10 15 5 20 25 30 40 50 60 90 70 80
Puissance consommée	12 VA
[Ue] tension assignée d'emploi	415 V (- 15...10 %) AC 50/60 Hz
Courant assigné d'emploi	Circuit non prioritaire : 15 A Circuit prioritaire : ajustable entre 5 et 90 A
Signalisation locale	3 LEDs jaune : indication de délestage de charge
Support de montage	Rail DIN symétrique 35 mm Montage sur panneau Mural
Pas de 9 mm	16
Mode de raccordement	Circuit non prioritaire : bornes à vis 2.5...10 mm² souple fil(s) Circuit non prioritaire : bornes à vis 2.5...10 mm² rigide fil(s)

Circuit prioritaire : bornes à vis 10...35 mm² souple fil(s)
Circuit prioritaire : bornes à vis 10...50 mm² rigide fil(s)

Degré de protection IP	IP20
Hauteur	77 mm
Largeur	144 mm
Profondeur	60 mm
Poids	0.5 kg
Couleur	Blanc RAL 9003
Couple de serrage	
Longueur de dénudage des fils	

Environnement

Normes	EN 50081-1 EN 50081-2 NF C 61-750
Température de fonctionnement	-5...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-40...70 °C
Tropicalisation	2 conformément à IEC 60068-1
Humidité relative	95 % (55 °C)

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Ne sera jamais conforme Ne sera jamais conforme

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------