



Principales

| | |
|--|-----------------------------|
| Gamme | Acti9 |
| Fonction produit | Peigne de raccordement |
| Catégorie d'accessoire / de pièce détachée | Accessoires de raccordement |
| Description des lignes | 1P + N |
| Length in 18 mm modules | 48 |




Complémentaires

| | |
|--|--|
| Nombre de voies | 32 voies Aux + N + 1 L |
| Configuration des pôles pour 1 voie | 1 1P + N |
| Pas de raccordement | 9 mm entre phase et neutre |
| Type de connecteur | Dent |
| Distance entre appareils | 27 mm |
| Marquage | N L |
| Isolement | Isolé |
| Présentation du produit | Découpable |
| Équipement fournis | Embouts cache-dents |
| [Ie] courant assigné d'emploi | 80 A à 40 °C |
| [Ue] tension assignée d'emploi | 230 V CA Ph/N |
| [Ui] tension d'isolement | 400 V CA se conformer à CEI 61439-1 |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV |
| Mode d'installation | Horizontale |
| Emplacement de montage | Supérieur sur bornes type tunnel |
| Pas de 9 mm | 96 |
| Hauteur | 29 mm |
| Largeur | 862 mm |
| Profondeur | 26 mm |
| Poids du produit | 365 g |
| Couleur | Blanc (RAL 9003) |
| Compatibilité de gamme | Acti 9 Acti 9 C40 Acti 9 Acti 9 C40 Vigì Acti 9 Acti 9 DT40 Acti 9 Acti 9 DT40 Vigì Acti 9 Acti 9 iDPN Acti 9 Acti 9 iDPN Vigì Acti 9 Acti 9 ID D40 Acti 9 Acti 9 IDc Acti 9 Acti 9 ITG40 Multi 9 Multi 9 N40 Acti9 Acti9 iC40 Acti9 Acti9 iDT40 Acti9 Acti9 iDD40 Acti9 Acti9 iDD40 TG Acti 9 Vigì iTG40 Acti9 Acti9 iIG40 Acti9 Acti9 iCV40 Acti9 Vigì iCG40 Acti9 Acti9 iLD40 |

Environnement

| | |
|------------------------|--|
| Normes | EN/CEI 60439-1 |
| Tenue au feu | 960 °C (30 s) se conformer à CEI 60695-2-1 |
| Degré de pollution | 3 se conformer à EN/CEI 60439-1 |
| Degré de protection IP | IP20 avec embouts et cache-dents |

Durabilité de l'offre

| | |
|-------------------------------------|--|
| Sans SVHC REACH | Oui |
| Directive RoHS UE | Conforme  Déclaration RoHS UE |
| Sans métaux lourds toxiques | Oui |
| Sans mercure | Oui |
| Information sur les exemptions RoHS |  Oui |
| Régulation RoHS Chine |  Déclaration RoHS Pour La Chine |
| DEEE | Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères. |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|