

Fiche technique du produit

Spécifications



Ovalis - Lot de 108 RJ45 Cat6 STP - Blanc - sans emballage unitaire

S320476P

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme de produit	Ovalis
Type de produit ou équipement	Prise informatique
Présentation du produit	Mécanisme avec support de fixation
Type de prise informatique	RJ45 8 contact(s) Cat.6 <= 250 MHz
Type d'emballage	Capot de protection
Vente par quantité indivisible	1
Conditions d'utilisation	Intérieur

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de prises d'alimentation	1
Organisation du câblage	Paire torsadée blindée
Type de blindage du câble	STP
Accessoires associés	Connecteur S-one
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Finition de la surface	Mat
Raccordement	IDC
Nombre de connecteurs libres	1
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	41,7 mm
Profondeur d'encastrement	25,7 mm
Poids du produit	0,059 kg
Résistance aux agents chimiques	Résistant à l'alcool (70%) Résistant à l'alcool (96%) Résistant à l'acide lactique Résistant à l'ammonium quaternaire dilué Résistant au javellisant dilué Résistant à l'ammoniaque dilué

Résistant à l'eau savonneuse
Résistant au lave vitre
Résistante au peroxyde d'hydrogène 10 volumes
Résistant au hexane

Environnement

Température ambiante de stockage -5...50 °C

Température de l'air ambiant en fonctionnement 5...35 °C

Normes EN 50173-1
ANSI/TIA/EIA-568-B-2
TIA/EIA-568
CEI 60603-7
ANSI/TIA/EIA-568-B-2-1
CEI 60603-7-5
ISO/CEI 11801

Degré de protection (IP) IP21

Tenue aux chocs (IK) IK04

Caractéristique d'environnement Décolorant
Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Alcool
Acétone
Huile
Résistant aux UV
Pétrole

Emballage

Type d'emballage 1 Db

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 15 cm

Largeur de l'emballage 1 40 cm

Longueur de l'emballage 1 60 cm

Poids de l'emballage 1 7,347 kg

Type d'emballage 2 CAR

Nb produits dans l'emballage 2 1

Hauteur de l'emballage 2 15 cm

Largeur de l'emballage 2 40 cm

Longueur de l'emballage 2 60 cm

Poids de l'emballage 2 7,347 kg

Type d'emballage 3 P06

Nb produits dans l'emballage 3 8

Hauteur de l'emballage 3 75 cm

Largeur de l'emballage 3 60 cm

Longueur de l'emballage 3 80 cm

Poids de l'emballage 3 66,8 kg

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre Produit Green Premium

Régulation REACH [Déclaration REACH](#)

Sans SVHC REACH Oui

Directive RoHS UE Conforme
[Déclaration RoHS UE](#)

Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie 18 months

Remplacement(s) recommandé(s)