

Fiche technique du produit

Spécifications



Ovalis - prise TV simple - Blanc - griffes montées - avec plaque

S321405

Statut commercial : Commercialisé

Principales

Gamme	Ovalis
Type de produit ou équipement	Prise TV
Présentation du produit	Produit complet
Type de prise télévision	Prise individuelle
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Type d'emballage	Film plastique-boîte
Quantité du lot	1
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Connecteur TV	Mâle CEI 9,52 mm
Affaiblissement sur un trajet	1,5 dB TV signal5...1800 MHz 2,5 dB TV signal1800...2150 MHz
Mode de fixation	Par griffes Par vis
Finition de la surface	Mat
Raccordement	Bornes à vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Type de câble	Coaxial
Diamètre extérieur du câble	7 mm
Matière	Plastique anti-UV: plaque centrale PBT (polybutylene terephthalate) GF30: plaque de finition Alliage de zinc: enveloppe Plastique anti-UV: plaque de finition
Hauteur	87 mm
Largeur	87 mm
Profondeur	27 mm
Profondeur d'encastrement	18,1 mm
Poids du produit	0,045 kg
Conditions d'utilisation	Intérieur

Environnement

Température ambiante de stockage -5...50 °C

Température de l'air ambiant en fonctionnement 5...45 °C

Normes EN 50083-4

Tenue aux chocs (IK) IK04

Degré de protection (IP) IP21 D

Caractéristique d'environnement
Décolorant
Savon liquide
Liquide de nettoyage pour vitres
Alcool
Acétone
Huile
Résistant aux UV
Pétrole

Emballage

Type d'emballage 1 PCE

Nb produits dans l'emballage 1 1

Hauteur de l'emballage 1 3,8 cm

Largeur de l'emballage 1 8,7 cm

Longueur de l'emballage 1 8,7 cm

Poids de l'emballage 1 81 g

Type d'emballage 2 BB1

Nb produits dans l'emballage 2 10

Hauteur de l'emballage 2 5,8 cm

Largeur de l'emballage 2 18 cm

Longueur de l'emballage 2 36,5 cm

Poids de l'emballage 2 901,2 g

Type d'emballage 3 S03

Nb produits dans l'emballage 3 60

Hauteur de l'emballage 3 30 cm

Largeur de l'emballage 3 30 cm

Longueur de l'emballage 3 40 cm

Poids de l'emballage 3 5,849 kg

Garantie contractuelle

Garantie 18 months

Remplacement(s) recommandé(s)