

# Fiche technique du produit

Spécifications



## PrismaSeT XS - Coffret saillie 3 rangées 18 modules - sans porte

LVSXT318

Statut commercial: Commercialisé

### Principales

Gamme	PrismaSeT
Nom Du Produit	XS
Type De Produit Ou Équipement	Boîtier
Type D'Extensibilité	Coffret de répartition
Installation Du Coffret	En saillie

### Complémentaires

Largeur	426 mm total:
Hauteur	600 mm total:
Profondeur	127 mm total:
Profondeur Interne	115 mm
Nombre De Modules De 18 Mm Par Rangée	18
Nombre De Rangées Horizontales	3
Nombre Total De Modules De 18 Mm	54
Pas De 9 Mm	108
Classe D'Isolation Électrique	Classe II
Équipement Fournis	3 étiquette d'identification 3 protection d'étiquette 3 bornier 1 bande d'obturateur 1 porte à commander séparément 3 rail Din 1 plaque arrière
Type De Plastron	Modulaire
Type De Rail	DIN symétrique
Type De Châssis Plein	Sans châssis plein
Puissance Dissipée En W	56 W
[In] Courant Assigné D'Emploi	125 A
[Ui] Tension Assignée D'Isolement	400 V
Entrée De Câble	Câble ou tube Plaques découpées Jonction Plaques amovibles
Nombre De Borniers	1 terre avec 29 départs 1 neutre avec 7 départs 1 phase avec 7 départs

Tarif HT hors éco-contribution France, Janvier 2024

<b>Départs Du Bornier Répartiteur</b>	5 x 25 mm <sup>2</sup> + 24 x 4 mm <sup>2</sup> pour terre 1 x 35 mm <sup>2</sup> + 6 x 16 mm <sup>2</sup> pour neutre 1 x 35 mm <sup>2</sup> + 6 x 16 mm <sup>2</sup> pour phase
<b>Mode De Raccordement</b>	Connexion à vis (terre) , 5 x6...25 mm <sup>2</sup> Push-in (terre) , 24 x1,5...4 mm <sup>2</sup> (souple) Push-in (terre) , 24 x6 mm <sup>2</sup> (rigide ou semi-rigide) Connexion à vis (neutre) , 1 x35 mm <sup>2</sup> Connexion à vis (neutre) , 6 x16 mm <sup>2</sup> Connexion à vis (phase) , 1 x35 mm <sup>2</sup> Connexion à vis (phase) , 6 x16 mm <sup>2</sup>
<b>Matière Du Coffret</b>	Partie arrière :techno plastique Habillage :techno plastique Plaque avant :techno plastique
<b>Poids Du Produit</b>	4,500 kg
<b>Couleur</b>	Habillage: blanc (RAL 9003) Plaque avant: blanc (RAL 9003)
<b>Segment De Marché</b>	Résidentiel Petits bâtiments

## Environnement

<b>Tenue Au Feu</b>	Plaque arrière : 750 °C se conformer à CEI 60695-2-11 Habillage : 750 °C se conformer à CEI 60695-2-11 Plaque avant : 750 °C se conformer à CEI 60695-2-11
<b>Degré De Protection Ip</b>	IP30 sans porte IP40 avec porte
<b>Tenue Aux Chocs Ik</b>	IK08 sans porte IK09 avec porte
<b>Catégorie De Surtension</b>	II
<b>Température De L'Air Ambient En Fonctionnement</b>	-25...60 °C
<b>Normes</b>	CEI 60670-1 CEI 60670-24 CEI 61439-1 CEI 61439-3
<b>Labels Qualité</b>	IMQ

## Emballage

<b>Type D'Emballage 1</b>	PCE
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 1</b>	1
<b>Hauteur De L'Emballage 1</b>	13,500 cm
<b>Largeur De L'Emballage 1</b>	44,000 cm
<b>Longueur De L'Emballage 1</b>	61,000 cm
<b>Poids De L'Emballage 1</b>	4,244 kg
<b>Type D'Emballage 2</b>	P12
<b>Nb Produits Dans L'Emballage 2</b>	16
<b>Hauteur De L'Emballage 2</b>	99,000 cm
<b>Largeur De L'Emballage 2</b>	80,000 cm
<b>Longueur De L'Emballage 2</b>	120,000 cm
<b>Poids De L'Emballage 2</b>	77,000 kg

## Garantie contractuelle

<b>Garantie</b>	18 mois
-----------------	---------

## Développement durable

Le label **Green Premium™** montre l'engagement de Schneider Electric à fournir des produits aux performances environnementales exceptionnelles. Green Premium garantit le respect des dernières réglementations, la transparence de l'impact du produit sur l'environnement, ainsi que des produits circulaires avec de faibles émissions de CO<sub>2</sub>.

[En savoir plus sur Green Premium >](#)



Transparence RoHS/REACH

## Performances en matière de bien-être

✓ Sans Svhc Reach

✓ Sans Métaux Lourds Toxiques

✓ Sans Mercure

✓ Information Sur Les Exemptions RoHS [Oui](#)

## Certifications et normes

Régulation Reach

[Déclaration REACH](#)

Directive RoHS Ue

Conformité pro-active (Produit en dehors du scope légal RoHS UE)

[Déclaration RoHS UE](#)

Régulation RoHS Chine

[Déclaration RoHS pour la Chine](#)

Déclaration pro-active RoHS pour la Chine (en dehors du périmètre légal RoHS pour la Chine)

Profil Environnemental

[Profil environnemental du Produit](#)

Profil De Circularité

Pas d'opérations particulières de recyclage requises