



### Principales

Gamme	Resi9
Fonction produit	Cache isolant
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoires de goulotte
Compatibilité de gamme	Opale Resi9
Nombre de modules de 18 mm par rangée	13
Normes	NF EN 50085-2-1 NFC 15-100

### Complémentaires

Matière	Plastique
Tenue au feu	750 °C conformément à EN/IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP40 conformément à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conformément à EN 50102 IK08 conformément à IEC 62262
Quantité par lot	Lot de 1
Hauteur	35 mm
Largeur	258 mm
Profondeur	66 mm
Couleur	Blanc RAL 9003

### Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1623 - Déclaration de conformité Schneider Electric <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a>
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

---

Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

---

### Garantie contractuelle

---

Période	18 mois
---------	---------

---