



### Principales

Gamme de produits	Odace
Fonction produit	Façade d'enjoliveur
Type d'emballage	Emballage plastique souple transparent
Quantité par lot	5 pièces
Vente par quantité indivisible	1

### Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Nombre de touches	2
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Anthracite
Matière	Thermoplastique ABS-anti UV plaque
Diamètre	51 mm
Profondeur	8,5 mm
Poids	0.003 kg

### Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...45 °C
Normes	2006/95/EEC EN 60669-1
Certifications du produit	NF N LCIE : NF 619318A
Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool

Ammoniaque  
Décolorant  
Savon liquide  
Huile  
Pétrole  
Résistant aux UV  
Liquide de nettoyage pour vitres

---

Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène
-------------------------------------	---------------

---

### Durabilité de l'offre

---

Statut environnemental	Produit Green Premium
------------------------	-----------------------

---

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1440 - Déclaration de conformité Schneider Electric
--------------------------------	---

---

 [Déclaration de conformité Schneider Electric](#)

---

REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
-------	---

---

[Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil](#)

---

Profil environnemental du produit	Disponible
-----------------------------------	------------

---

Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques
---------------------------------------	--

---

### Garantie contractuelle

---

Période	18 mois
---------	---------

---