

Fiche technique du produit S520507

Caractéristiques

Odace, thermostat Blanc, 10 A pour plancher chauffant, livré avec sonde



Principales

Gamme de produits	Odace
Fonction produit	Thermostat pour plancher chauffant
Présentation du produit	Mécanisme avec cadre en plastique
Équipement fournis	Détecteur Fourni avec griffes
Application spécifique du produit	Chauffage par le sol
Type d'emballage	Couvercle de protection peinture
Quantité par lot	1 pièce
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastré
Mode de fixation	Avec griffes Par vis
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Plage de réglage de la température	5...45 °C
Précision de mesure	+/-0,5 °C
Description des contacts	NO
Charges admissibles	10 A résistif
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Type de protection	Fusible de protection
Calibre du fusible à associer	10 A
Nombre de bornes	5 bornes à vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	2 x 1,5...1 x 2,5 mm ² rigide câble(s) 2 x 1,5...1 x 2,5 mm ² multibrin câble(s) 2 x 1,5...1 x 2,5 mm ² souple câble(s)
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Signalisation locale	Vert 1 LED pour présence de tension

Rouge 1 LED pour heating application

Matière	PBT (polybutylene terephthalate) GF30 cadre support Thermoplastique ABS-anti UV façade PA (polyamide) 6 GF20 FR boitier
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	50,9 mm
Profondeur d'encastrement	33 mm
Poids	0.184 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	0...35 °C
Humidité relative	0...95 %
Normes	2004/108/EC 2006/95/EEC EN 60730-2-9
Certifications du produit	N Cenelec : CCA-FI_2316
Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP20

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1426 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques Manuel de fin de vie

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------