



Principales

Gamme de produits	Odace
Fonction produit	Thermostat électronique
Présentation du produit	Mécanisme avec cadre en plastique
Équipement fournis	Capteur au sol
Fonction de l'appareil	Chauffage
Nuance de la couleur	Noir plaque centrale
Type d'emballage	Carton
Quantité par lot	Lot de 1
Nombre de bornes	7 bornes à vis
Taille de l'affichage	44 mm

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Type de commande	Tactile
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Par vis
Plage de réglage de la température	5...35 °C mode "air" 5...50 °C mode "sol" 5...50 °C mode "mixte"
Précision de mesure	+/-0,5 °C
Description des contacts	NO
Type d'interrupteur	Bipolaire
In courant assigné d'emploi	10 A (résistif charge)
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50 Hz
Type de protection	Electronic overvoltage protection Protection surchauffe
Calibre du fusible à associer	10 A
Durée de vie électrique	>= 100000 cycle
Forme de la tête de vis	Tête fendue

Capacité de serrage des bornes	2 x 1,5 à 1 4 mm ²
Rigidité du câble	Souple Rigide Multibrin
Longueur de dénudage des fils	10 mm
Informations affichées	Température en °C blanc Heure vert
Matière	Thermoplastique ABS-anti UV : façade PBT (polybutylene terephthalate) GF30 : cadre support PA (polyamide) 6 GF20 FR : boîtier
Type d'affichage	Écran OLED
Résolution de l'affichage	96 x 96 pixels
Matériau afficheur	Plastique
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	51 mm
Profondeur d'encastrement	32 mm
Poids	0.22 kg
Accessoires associés	À compléter avec le design Odace

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	-10...35 °C
Humidité relative	0...95 %
Normes	EN 60730-2-9
Directives	2004/108/CE - compatibilité électromagnétique 2006/95/CE - directive basse tension
Certifications du produit	Aenor
Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP20

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental produit
Instructions de fin de vie du produit	Disponible Manuel de fin de vie

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------