



Principales

Gamme de produits	Odace
Fonction produit	Prise haut-parleurs
Présentation du produit	Mécanisme avec cadre en plastique
Type d'emballage	Couvercle de protection peinture
Quantité par lot	5 pièces
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage du système d'installation	Pose encastré
Nombre de prises d'alimentation	2
Mode de fixation	Par vis
Nuance de la couleur	Anthracite
Nombre de bornes	2 bornes sans vis
Nombre de connecteurs libres	1
Nombre de câbles	4x 1.5...2.5 mm ² rigide câble(s) 4x 1.5...2.5 mm ² souple câble(s) 4x 1.5...2.5 mm ² multibrin câble(s)
Longueur de dénudage des fils	12 mm
Matière	PBT (polybutylene terephthalate) GF30 cadre support Thermoplastique ABS-anti UV façade PA (polyamide) 6 GF20 FR boîtier
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	47,2 mm
Profondeur d'encastrement	19.9 mm
Poids	0.038 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
---------------------------------------	------------

Température de fonctionnement	5...35 °C
Tenue aux choc IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Acétone Alcool Ammoniaque Décolorant Savon liquide Huile Pétrole Résistant aux UV Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit non Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1440 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------