



Principales

Gamme	Odace
Fonction produit	Prise alimentation USB
Fonction de l'appareil	Chargeur
Présentation du produit	Mécanisme avec cadre en plastique
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Type de connexion intégrée	1 port USB 2.0 5 V DC, courant de charge maximum: 1 A
Équipement fournis	Fourni avec griffes
Type d'emballage	Couvercle de protection peinture
Quantité par lot	Lot de 1
Vente par quantité indivisible	1

Complémentaires

Montage de l'appareil	Encastré
Type de connecteur	USB 2.0
[Ue] tension assignée d'emploi	100...240 V AC 50/60 Hz
Puissance consommée	< 0.1 W
Puissance	7,5 W
Matière	PBT (polybutylene terephthalate) GF30 cadre support PC (polycarbonate) GF10 FR boîtier ABS façade PC (polycarbonate) GF10 FR internal cover
Type de protection	Protection contre les courts-circuits
Nombre de bornes	2 bornes à vis
Forme de la tête de vis	Pozidriv N°1
Capacité de serrage des bornes	1,5...2,5 mm ² rigide 1,5...2,5 mm ² souple 1,5...2,5 mm ² multibrin
Longueur de dénudage des fils	8 mm
Accessoires associés	Apple Huawei Technologies TCT mobile (ALCATEL)

Atmel
Recherche en mouvement
Motorola Mobility
Qualcomm
Base mobile
Sony Ericsson
Samsung
Texas Instruments
Nokia
LGE

Mode de fixation	Avec griffes Par vis
Hauteur	71 mm
Largeur	71 mm
Profondeur	41,5 mm
Profondeur d'encastrement	30.8 mm
Poids	0.057 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Normes	EN 60335-1 EN 61558-1 EN 60950-1
Directives	2006/95/CE - directive basse tension 2004/108/CE - compatibilité électromagnétique 2009/125/EC - ecodesign
Certifications du produit	EAC
Classe d'isolation électrique	Classe II
Caractéristique d'environnement	Directive RoHS (EC) No 1907/2006
Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP20

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1101 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible Profil environnemental produit
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques Manuel de fin de vie

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------