

Fiche technique du produit

Caractéristiques

S520732

Odace Styl Pratic, plaque Blanc avec porte etiquette 1 poste



Principales

Gamme de produits	Odace
Design	Styl
Fonction produit	Plaque
Type d'emballage	Film plastique souple
Quantity per set	Lot de 2
Sale per indivisible qty	1

Complémentaires

Device mounting	Encastré
Nombre de postes	1 poste
Fixing mode	Clipsable
Colour tint	Blanc (RAL 9003)
Surface finish	Brillant
Matière	Thermoplastique ABS-anti UV plaque décorative
Hauteur	108,5 mm
Largeur	85 mm
Profondeur	10,2 mm
Poids	0,037 kg

Environnement

Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Température de fonctionnement	5...45 °C
Standards	NF C 61-314 UNE 20315-1-1 EN 60669-1 2006/95/EEC
Product certifications	NF

	N
Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Environmental characteristic	Ammoniaque Savon liquide Acétone Pétrole Décolorant Résistant aux UV Alcool Huile Liquide de nettoyage pour vitres
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1101 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Product environmental profile	Disponible Profil environnemental produit
Product end of life instructio	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Period	18 mois
--------	---------