

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# A9C20864

Acti9, iCT contacteur 63A 4NO 220...240VCA  
50Hz



## Principales

|                             |                                  |
|-----------------------------|----------------------------------|
| Gamme                       | Acti 9                           |
| Nom du produit              | Acti 9 iCT                       |
| Fonction produit            | Contacteur                       |
| Nom abrégé de l'appareil    | ICT                              |
| Fonction de l'appareil      | Moteur-chauffage-éclairage       |
| Description des pôles       | 4P                               |
| Composition des pôles       | 4F                               |
| Type de réseau              | CA                               |
| Catégorie d'emploi          | AC-1 se conformer à EN 60947-4-1 |
| Type de commande            | Contrôle à distance              |
| Tension circuit de commande | 220...240 V CA 50 Hz             |

## Complémentaires

|                                            |                       |
|--------------------------------------------|-----------------------|
| [Ie] courant assigné d'emploi              | 63 A AC-7A            |
| Fréquence du réseau                        | 50/60 Hz              |
| [Ue] tension assignée d'emploi             | 400 V CA 50 Hz        |
| Puissance maximum                          | 2.1 W 400 V CA        |
| [Ui] tension assignée d'isolement          | 500 V CA 50/60 Hz     |
| [Uimp] tension assignée de tenue aux chocs | 4 kV                  |
| Type de signal de commande                 | Maintenu              |
| Fréquence de commutation                   | 100 Commutations/Jour |
| Signalisation locale                       | Indicateur d'action   |
| Consommation moyenne au maintien en VA     | 6.5 VA                |
| Consommation moyenne à l'appel en VA       | 53 VA                 |
| Mode d'installation                        | Encliquetable         |

|                         |                                                                  |
|-------------------------|------------------------------------------------------------------|
| Support de montage      | Rail DIN symétrique 35 mm                                        |
| Pas de 9 mm             | 6                                                                |
| Hauteur                 | 85 mm                                                            |
| Largeur                 | 54 mm                                                            |
| Profondeur              | 60 mm                                                            |
| Couleur                 | Blanc                                                            |
| Durée de vie électrique | 200000 cycle CA 50/60 Hz se conformer à EN 61095                 |
| Mode de raccordement    | Télécommande : 2 bornes type tunnel 1,5 mm² pour rigide câble(s) |
| Couple de serrage       | Télécommande : 0.8 N.m                                           |
| Accessoires associés    | IACtc<br>IACtp<br>IACts<br>IATEt                                 |

## Environnement

|                                       |                               |
|---------------------------------------|-------------------------------|
| Normes                                | EN 61095<br>IEC 1095          |
| Intensité sonore                      | 30 dB                         |
| Dissipation thermique                 | 2.1 W à 50/60 Hz              |
| Degré de protection IP                | IP20 se conformer à IEC 60529 |
| Degré de pollution                    | 2                             |
| Tropicalisation                       | 2 se conformer à EN 60947-4-1 |
| Humidité relative                     | 95 % (55 °C)                  |
| Altitude de fonctionnement            | 2000 m                        |
| Température de fonctionnement         | -5...60 °C                    |
| Température ambiante pour le stockage | -40...70 °C                   |

## Durabilité de l'offre

|                                       |                                                                                                                                                                                                                           |
|---------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Statut environnemental                | Produit Green Premium                                                                                                                                                                                                     |
| RoHS (code date: AnnéeSemaine)        | Conforme - depuis 0623 - Déclaration de conformité Schneider Electric<br> <a href="#">Déclaration de conformité Schneider Electric</a> |
| REACH                                 | Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil<br><a href="#">Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil</a>                                                                                                |
| Profil environnemental du produit     | Disponible<br> <a href="#">Profil environnemental produit</a>                                                                          |
| Instructions de fin de vie du produit | Pas d'opération de recyclage spécifiques                                                                                                                                                                                  |

## Garantie contractuelle

|         |         |
|---------|---------|
| Période | 18 mois |
|---------|---------|