

Fiche technique du produit 15336

Caractéristiques

Acti9 IH - inter. horaire électroméca. - 24H - 1 canal - réserve de marche 100h

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 IH
Nom abrégé de l'appareil	IH
Fonction produit	Minuterie mécanique
Nombre de canaux	1
Fonctions disponibles	Inverseur temporel manuel

Complémentaires

Fonction de l'appareil	Bâtiment
Type de charge	10 tube fluorescent corrigé en parallèle, ballast : conventionnel, (58 W) 15 tube fluorescent corrigé en parallèle, ballast : conventionnel, (40 W) Ampoule halogène 230 V CA, (1000 W) Ampoule incandescence 230 V CA, (1000 W) 3 tube fluorescent corrigé en parallèle, ballast : conventionnel, (100 W) 7 lampe fluocompacte, (11 W) 7 lampe fluocompacte, (15 W) 7 lampe fluocompacte, (20 W) 7 lampe fluocompacte, (7 W)
Durée de cycle	24 h
Précision de mesure	+/- 1 s/jour
Nombre maximal de commutations	48 ON - 48 OFF
Durée minimale de l'intervalle	15 min
Type de réglage	Temps de commutation manuelle
Précision de mesure	+/- 1 s/jour 20 °C
Puissance consommée	2,5 VA
Courant commuté maximum	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0.6
[Ue] tension assignée d'emploi	(+/- 10 %) 230 V AC 50/60 Hz
Durée de vie de la batterie	10 an

Temps de sauvegarde	Sauvegarde de la programmation et de l'heure 100 h
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Bornes à vis
Degré d'étanchéité IP	IP20 B
Largeur	18 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	66 mm
Poids	0,101 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-10...50 °C
Degré de protection IP	Bornes : IP20 B

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 0625 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------