

Fiche technique du produit CCT15365

Caractéristiques

Acti9 IH - inter. horaire électroméca. - 24H -
réserve de marche 150h

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 IH
Nom abrégé de l'appareil	IH
Fonction produit	Minuterie mécanique
Nombre de canaux	1
Fonctions disponibles	Inverseur temporel manuel

Complémentaires

Fonction de l'appareil	Bâtiment
Type de charge	Ampoule halogène 230 V CA, (1100 W) Ampoule incandescence 230 V CA, (1100 W) Tube fluorescent double, ballast : conventionnel, (2 x 100 W) Tube fluorescent double, ballast : conventionnel, (2 x 58 W) Tube fluorescent non corrigé, ballast : conventionnel, (100 W) Tube fluorescent non corrigé, ballast : conventionnel, (40 W) Tube fluorescent non corrigé, ballast : conventionnel, (58 W) Tube fluorescent corrigé en parallèle, ballast : conventionnel, (40 W) Tube fluorescent corrigé en parallèle, ballast : conventionnel, (58 W) Tube fluorescent corrigé en série, ballast : conventionnel, (100 W) Tube fluorescent corrigé en série, ballast : conventionnel, (40 W) Tube fluorescent corrigé en série, ballast : conventionnel, (58 W)
Durée de cycle	24 h
Précision de mesure	+/- 1 s/jour
Nombre maximal de commutations	48 ON - 48 OFF
Durée minimale de l'intervalle	15 min
Type de réglage	Temps de commutation manuelle
Précision de mesure	+/- 1 s/jour 20 °C
Puissance consommée	2,5 VA
Courant commuté maximum	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0.6

Durée de vie de la batterie	6 an
Temps de sauvegarde	Durée et sauvegarde programme 200 h 230 V AC Sauvegarde de la programmation et de l'heure 100 h 100 V AC
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	6
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Mode de raccordement	Bornes sans vis
Degré d'étanchéité IP	IP20 B
Largeur	54 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	66 mm
Poids	0,198 kg

Environnement

Température de fonctionnement	-20...55 °C
Degré de protection IP	Bornes : IP20 B

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1426 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------