

Fiche technique du produit CCT15838

Caractéristiques

Acti9 IHP+ - Inter horaire compact - 1 canal 24h/7j
réserve marche 84 commutat

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme de produits	Acti 9
Nom du produit	Acti 9 IHP
Nom abrégé de l'appareil	IHP
Fonction produit	Interrupteur horaire programmable 7 jours
Fonction de l'appareil	Bâtiment
Type de batterie	Lithium
Nombre de canaux	1
Equipement disponible	Clé mémoire
Langue utilisateur	Néerlandais Anglais Français Italien Portugais Espagnol
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Puissance consommée	0,4 W
Courant commuté maximum	16 A - 250 V AC pf = 1 4 A - 250 V AC pf = 0.6
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V[Sapce](- 15...10 %) CA 50/60 Hz
Durée de cycle	24 heures + 7 jours
Type de charge	Lampe fluocompacte avec électronique ballast (<= 300 W) Dual corrected fluorescent tube avec conventionnel ballast (<= 2000 W) Tube fluorescent non corrigé avec conventionnel ballast (<= 2000 W) Tube fluorescent double avec conventionnel ballast (<= 2000 W) Lampe à LED pour une lampe 2 à 8 W (<= 180 W) Lampe à LED pour une lampe < 2 W (<= 55 W) Incandescent lamp (<= 2000 W) Halogen lamp (<= 2000 W) Tube fluorescent corrigé en parallèle avec conventionnel ballast (<= 1300 W) (140 µF)
Nombre maximal de commutations	84
Durée minimale de l'intervalle	1 s
Précision	+/- 0.25 s/day 25 °C
Nombre d'entrées	1 entrée(s) ordre impulsif et ordre maintenu

Type d'afficheur	LCD
Durée de vie de la batterie	10 an
Temps de sauvegarde	Sauvegarde de programmation sur 10 années
Support de montage	Rail DIN
Pas de 9 mm	2
Fonctions disponibles	Fonction impulsionnelle Compteur heure de fonctionnement Entrée externe pour commande d'arrêt de contrôle Changement d'heure automatique hiver/été
Type de réglage	Fonction absence vacances Fonction aléatoire Code PIN
Mode de raccordement	Bornes sans vis : 2x 0,5...2,5 mm ²
Largeur	18 mm
Hauteur	90 mm
Profondeur	66 mm
Poids	0,09 kg

Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP20
Température de fonctionnement	-25...55 °C

Durabilité de l'offre

RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1504 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Disponible

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------