

Fiche technique du produit 14813

Caractéristiques

Multi9 - peigne - 3P - 63A - 22 modules -
15x27mm

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Acti 9
Fonction produit	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Description des lignes	3L
Longueur en modules de 18 mm	22

Complémentaires

Nombre de voies	5 voies 3 P
Configuration des pôles pour 1 voie	1x 3P
Pas de raccordement	27 mm
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	81 mm
Marquage	L1 L2 L4
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
[Ie] courant assigné d'emploi maximal	125 A (40 °C)
[Ue] tension assignée d'emploi	500 V CA
[Ui] tension assignée d'isolement	620 V CA
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Supérieur sur bornes type tunnel
Pas de 9 mm	45
Largeur	405 mm
Couleur	Gris anthracite (RAL 7016)
Compatibilité de gamme	Acti 9 C120 Acti 9 NG125

Environnement

Normes	IEC 60664-1
Tenue au feu	960 °C (30 s) se conformer à IEC 60695-2-1
Degré de pollution	3

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------
