

Fiche technique du produit A9XPF524

Caractéristiques

Acti9 iC60 - peigne à dents - 100A -pour iC60+vigi
40 et 63A - 24 modules de 18mm

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Acti 9
Fonction produit	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Description des lignes	3L + N
Longueur en modules de 18 mm	24

Complémentaires

Nombre de voies	6 voies N + L + Vigi
Configuration des pôles pour 1 voie	1x 1P + N 1x 2P
Pas de raccordement	18 mm
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	74 mm
Marquage	N L1 N L2 N L3
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
[Ie] courant assigné d'emploi maximal	100 A (40 °C)
[Ue] tension assignée d'emploi	415 V CA
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA se conformer à NF EN 61439-2
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Supérieur sur bornes type tunnel
Pas de 9 mm	48
Largeur	432 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Compatibilité de gamme	Acti 9 iC60 / Vigi iC60
Conformité	Ajout dispositifs différentiels résiduels 40/63 A

Environnement

Normes	NF EN 61439-2
--------	---------------

IEC 60947-7-1

Tenue au feu	960 °C (30 s) se conformer à IEC 60695-2-1
Degré de pollution	3 se conformer à IEC 60947-7-1
Degré de protection IP	IP20 avec embouts et couvre-dents

Durabilité de l'offre

REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
-------	--

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------