

Fiche technique du produit

Caractéristiques

A9XPH557

Acti9 iC60 - peigne à dents - 3 x N+P - 100A - 57 modules de 18mm

Statut commercial : Commercialisé



Principales

Gamme	Acti 9
Fonction produit	Peigne de raccordement
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de raccordement
Description des lignes	3L + N
Longueur en modules de 18 mm	57

Complémentaires

Nombre de voies	28 voies N + P + auxiliaire
Configuration des pôles pour 1 voie	1x 1P + N 1x 2P
Pas de raccordement	18 mm
Type de connecteur	Dent
Distance entre appareils	36 mm
Marquage	N L1 N L2 N L3
Isolement	Isolé
Présentation du produit	Découpable
[Ie] courant assigné d'emploi maximal	100 A (40 °C)
[Ue] tension assignée d'emploi	415 V CA
[Ui] tension assignée d'isolement	500 V CA se conformer à NF EN 61439-2
Mode d'installation	Horizontale
Emplacement de montage	Sommet ou base sur bornes type tunnel Sommet ou base sur terminal double
Pas de 9 mm	114
Largeur	1000 mm
Couleur	Blanc (RAL 9003)
Compatibilité de gamme	Multi 9 C60 Acti 9 iK60

Acti 9 iC60
Acti 9 iID
Acti 9 iID K
Acti 9 iSW
Acti 9 iSW-NA

Environnement

Normes	NF EN 61439-2 IEC 60947-7-1
Tenue au feu	960 °C (30 s) se conformer à IEC 60695-2-1
Degré de pollution	3 se conformer à IEC 60947-7-1
Degré de protection IP	IP20 avec embouts et couvre-dents

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Se conformer - depuis 1336 - Déclaration de conformité Schneider Electric Déclaration de conformité Schneider Electric
REACH	Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
Profil environnemental du produit	Disponible
Instructions de fin de vie du produit	Pas d'opération de recyclage spécifiques

Garantie contractuelle

Période	18 mois
---------	---------