

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# NU310554

Unica - permutateur - 10A - 250Vca - 1 module - Anthracite - mécanisme seul

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Range of product	Unica
Fonction produit	Interrupteur
Présentation du produit	Mécanisme
Type d'interrupteur	Permutateur
Fonction de l'appareil	Contrôle
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7021)
Quantité du lot	10 film plastique souple

### Complémentaires


Courant assigné d'emploi	10 AX à 250 V CA 50/60 Hz
Durée de vie électrique	20000 cycle, cos phi = 0,6
Résistance d'isolement	> 5 MΩ à 500 V
Tenue diélectrique	2000 V
Capacité coupe-charge minimum	200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
Distance d'ouverture	> 3 mm
Commande	Enjoliveur
Nombre de modules	1 module
Voyant lumineux	Sans LED
Bornes de raccordement	Bornes sans vis
Section de câble	0...2,5 mm <sup>2</sup> rigide câble 0...2,5 mm <sup>2</sup> souple câble
Matière	CuZn5 Ag: fixed terminals CuZn15: mobile contact PBT (polybutylene terephthalate) GF31: release button Thermoplastique ABS-anti UV: mechanism rocker PC (polycarbonate) GF10 FR: boîtier
Marquage	Sans marquage
Finition de la surface	Satiné
Mode de fixation	Clipsable
Largeur	22,5 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	37,75 mm

Profondeur d'encastrement	24,65 mm
Poids	0,0192 kg
Température de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Normes	LV directive IEC 60669-1 Conforme RoHS
Certifications du produit	CE Aenor EAC NF

## Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Tenue aux choc IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Alcool Ammoniaque Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Décolorant Huile Résistant aux UV Pétrole Acétone
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 <a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------