

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# NU320318S

Unica - va-et-vient lum témoin - 10A - connex rapide - 2 mod - Blanc - méca seul

Statut commercial : Commercialisé



## Principales

Range of product	Unica
Fonction produit	Interrupteur
Présentation du produit	Mécanisme
Type d'interrupteur	unipolaire 2 voies
Fonction de l'appareil	Contrôle
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Quantité du lot	10 film plastique souple

## Complémentaires

Courant assigné d'emploi	10 AX à 250 V CA 50/60 Hz
Durée de vie électrique	20000 cycle, cos phi = 0,6
Résistance d'isolement	> 5 MΩ à 500 V
Tenue diélectrique	2000 V
Capacité coupe-charge minimum	200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
Distance d'ouverture	> 3 mm
Commande	Enjoliveur
Nombre de modules	2 modules
Voyant lumineux	LED
Bornes de raccordement	Bornes sans vis
Section de câble	0...2,5 mm <sup>2</sup> rigide câble 0...2,5 mm <sup>2</sup> souple câble
Matière	Thermoplastique ABS-anti UV: mechanism rocker PC (polycarbonate) GF10 FR: boîtier CuZn37: bornes PBT (polybutylene terephthalate) GF30: release button
Marquage	Sans marquage
Finition de la surface	Brillant
Mode de fixation	Clipsable
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	34,25 mm
Profondeur d'encastrement	21,15 mm

Poids	0,0205 kg
Température de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Normes	LV directive IEC 60669-1 Conforme RoHS
Certifications du produit	CE Aenor EAC NF

## Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Tenue aux choc IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Alcool Résistant aux UV Acétone Décolorant Pétrole Huile Savon liquide Liquide de nettoyage pour vitres Ammoniaque
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 <a href="#">Déclaration REACH</a>
Directive RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope
Profil environnemental	 <a href="#">Profil environnemental du Produit</a>

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------