



Principales

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Range of product | Unica |
| Fonction produit | Interrupteur |
| Présentation du produit | Mécanisme |
| Type d'interrupteur | unipolaire 2 voies |
| Fonction de l'appareil | Contrôle |
| Nuance de la couleur | Anthracite (RAL 7021) |
| Quantité du lot | 10 film plastique souple |

Complémentaires

| | |
|-------------------------------|---|
| Courant assigné d'emploi | 10 AX à 250 V CA 50/60 Hz |
| Durée de vie électrique | 20000 cycle, cos phi = 0,6 |
| Résistance d'isolement | > 5 MΩ à 500 V |
| Tenue diélectrique | 2000 V |
| Capacité coupe-charge minimum | 200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3 |
| Distance d'ouverture | > 3 mm |
| Commande | Enjoliveur |
| Nombre de modules | 2 modules |
| Voyant lumineux | Sans LED |
| Bornes de raccordement | Bornes sans vis |
| Section de câble | 0...2,5 mm ² rigide câble 0...2,5 mm ² souple câble |
| Matière | Thermoplastique ABS-anti UV: mechanism rocker PC (polycarbonate) GF10 FR: boîtier CuZn37: bornes PBT (polybutylene terephthalate) GF30: release button |
| Marquage | Sans marquage |
| Finition de la surface | Satiné |
| Mode de fixation | Clipsable |
| Largeur | 45 mm |
| Hauteur | 45 mm |
| Profondeur | 34,25 mm |
| Profondeur d'encastrement | 21,15 mm |

| | |
|---------------------------------------|--|
| Poids | 0,0243 kg |
| Température de fonctionnement | -5...40 °C |
| Température ambiante pour le stockage | -5...50 °C |
| Normes | Conforme RoHS LV directive IEC 60669-1 |
| Certifications du produit | CE Aenor EAC NF |

Environnement

| | |
|-------------------------------------|--|
| Degré d'étanchéité IP | IP21 D |
| Tenue aux choc IK | IK04 |
| Caractéristique d'environnement | Décolorant Liquide de nettoyage pour vitres Ammoniaque Savon liquide Huile Résistant aux UV Acétone Alcool Pétrole |
| Santé et problèmes environnementaux | Sans halogène |

Durabilité de l'offre

| | |
|------------------------|---|
| Régulation REACH |  Déclaration REACH |
| Directive RoHS UE | Not applicable, out of EU RoHS legal scope |
| Profil environnemental |  Profil environnemental du Produit |

Garantie contractuelle

| | |
|----------|---------|
| Garantie | 18 mois |
|----------|---------|