

# Fiche technique du produit

## Caractéristiques

# NU326254S

Unica - interrupteur bipolaire lumineux (indication)  
- 2 mod - Anthr - méca seul

Statut commercial : Commercialisé



### Principales

Range of product	Unica
Fonction produit	Interrupteur
Présentation du produit	Mécanisme
Type d'interrupteur	bipolaire 1 voie
Fonction de l'appareil	Contrôle
Nuance de la couleur	Anthracite (RAL 7021)
Quantité du lot	10 film plastique souple

### Complémentaires


Courant assigné d'emploi	16 AX à 250 V CA 50/60 Hz
Durée de vie électrique	20000 cycle, cos phi = 0,6
Résistance d'isolement	> 5 M $\Omega$ à 500 V
Tenue diélectrique	2000 V
Capacité coupe-charge minimum	200 opérations 1,25 In et 1,1 Un, cos phi = 0,3
Distance d'ouverture	> 3 mm
Commande	Enjoliveur
Nombre de modules	2 modules
Voyant lumineux	LED, couleur: rouge, consommation de courant: 1,5 mA
Bornes de raccordement	Bornes à vis
Section de câble	0...4 mm <sup>2</sup> rigide câble 0...4 mm <sup>2</sup> souple câble
Matière	CuZn5 Ag: bornes Thermoplastique ABS-anti UV: mechanism rocker PC (polycarbonate) GF10 FR: boîtier
Marquage	0 - 1
Finition de la surface	Satiné
Mode de fixation	Clipsable
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur	37,75 mm
Profondeur d'encastrement	24,65 mm

Poids	0,0248 kg
Température de fonctionnement	-5...40 °C
Température ambiante pour le stockage	-5...50 °C
Normes	LV directive IEC 60669-1 Conforme RoHS
Certifications du produit	CE Aenor EAC NF

## Environnement

Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Tenue aux choc IK	IK04
Caractéristique d'environnement	Décolorant Pétrole Savon liquide Huile Résistant aux UV Ammoniaque Acétone Liquide de nettoyage pour vitres Alcool
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

## Durabilité de l'offre

Régulation REACh	 <a href="#">Déclaration REACh</a>
Directive RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------