



Principales

Gamme	Unica
Fonction produit	Connecteur RJ45
Fonction de l'appareil	Communication
Présentation du produit	Mécanisme
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)
Type de prise informatique	RJ45 8 contact(s) Cat.6 < 250 MHz
Équipement fournis	Rabat de protection Porte-étiquette

Complémentaires

Type de réseau de communication	1000BASE-TX
Protocole de communication	ATM 1200 Mbps
Nombre de modules	1 module
Nombre de prises d'alimentation	1
Type d'espace	Infraplast
Type de connecteur	S-One
Type de blindage du câble	STP
Organisation du câblage	Paire torsadée blindée
Bornes de raccordement	Cliquet
Montage de l'appareil	Encastré
Mode de fixation	Clipsable
Matière	Thermoplastique ABS-anti UV: plaque centrale
Profondeur	40,5 mm
Largeur	22,5 mm
Hauteur	45 mm
Profondeur d'encastrement	40,5 mm

Environnement

Degré de protection IP	IP20
Tenue aux chocs IK	IK01
Température de fonctionnement	-25...55 °C
Température ambiante pour le stockage	-25...55 °C
Caractéristique d'environnement	Résistant aux UV Alcool Ammoniaque Huile Pétrole Liquide de nettoyage pour vitres Savon liquide Décolorant Acétone
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Directive RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------