



## Principales

Gamme	Unica
Fonction de l'appareil	Signalisation
Fonction produit	Sonnette électronique
Présentation du produit	Mécanisme
[Ue] tension assignée d'emploi	230 V CA 50/60 Hz
Nombre de modules	2 modules
Mode de fixation	Vis ou griffes
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)


## Complémentaires

Consommation électrique	14 mA
Type de réglage	5 programmable mélodies
Bornes de raccordement	Bornes à vis
Niveau acoustique	70 dB/1m
Section de câble	0,75...1,5 mm <sup>2</sup> souple câble 0,75...1,5 mm <sup>2</sup> rigide câble
Auxiliaires connectés	3 voyants lumineux connectés en parallèle 10 boutons-poussoirs standards connectés en parallèle
Matière	Thermoplastique ABS-anti UV: mechanism rocker PC (polycarbonate) GF10 FR: boîtier
Normes	EN 62080 CE
Directives	2014/30/EU - compatibilité électromagnétique 2014/35/EU - directive basse tension
Température de fonctionnement	15...30 °C
Température ambiante pour le stockage	0...35 °C
Profondeur d'encastrement	31 mm
Profondeur	50 mm
Largeur	45 mm
Hauteur	45 mm
Poids	0,046 kg

## Environnement

Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP20
Caractéristique d'environnement	Acétone Huile Liquide de nettoyage pour vitres Pétrole Alcool Résistant aux UV Décolorant Ammoniaque Savon liquide
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

## Durabilité de l'offre

Régulation REACH	 Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Not applicable, out of EU RoHS legal scope

## Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------