



Principales

Gamme	Unica
Fonction de l'appareil	Montage
Fonction produit	Plaque
Design	Unica Pro
Nombre de postes	1 poste horizontal/vertical
Nombre de modules	1 x 2 modules
Mode de fixation	Clipsable
Nuance de la couleur	Blanc (RAL 9003)

Complémentaires

Matière	Thermoplastique ABS-anti UV: plaque Polycarbonate: plaque intermédiaire
Normes	IEC 60669-1 IEC 60884-1
Largeur	85 mm
Hauteur	85 mm
Profondeur	10 mm
Poids	0,018 kg

Environnement

Tenue aux choc IK	IK04
Degré d'étanchéité IP	IP21 D
Caractéristique d'environnement	Savon liquide Huile Résistant aux UV Alcool Liquide de nettoyage pour vitres Acétone Décolorant Pétrole

	Ammoniaque
Santé et problèmes environnementaux	Sans halogène

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Pro-active compliance (Product out of EU RoHS legal scope) Déclaration RoHS UE
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------