



Principales

Range of product	Acti 9
Fonction produit	Cellule montée au mur
Fonctions disponibles	Orientable horizontalement

Complémentaires

Compatibilité de gamme	Acti9 Acti 9 IC IC100 interrupteur crépusculaire Acti9 Acti 9 IC IC2000 interrupteur crépusculaire Acti9 Acti 9 IC IC2000P+ interrupteur crépusculaire programmable avec fonction minuterie
Longueur de câble	50 m
Réglage de l'intensité lumineuse	2...2000 lx
Emplacement de montage	À l'extérieur
Hauteur	95 mm
Largeur	48 mm
Profondeur	45 mm
Poids	40,5 g
Segment de marché	Résidentiel Petit commerce
Code de comptabilité	Cellule montée au mur

Environnement

Température de fonctionnement	-40...70 °C
Ambient air temp for storage/ transportation	-40...70 °C
Humidité relative	100 %
Degré de protection IP	IP55

Durabilité de l'offre

Statut environnemental de l'offre	Produit Green Premium
Régulation REACH	Déclaration REACH
Directive RoHS UE	Conforme Déclaration RoHS UE
Sans métaux lourds toxiques	Oui
Sans mercure	Oui
Information sur les exemptions RoHS	Oui
Régulation RoHS Chine	Déclaration RoHS pour la Chine
Profil environnemental	Profil environnemental du Produit
Profil de circularité	Informations de fin de vie
DEEE	Sur le marché de l'Union Européenne, le produit doit être mis au rebut selon un protocole spécifique de collecte des déchets et ne jamais être jeté dans une poubelle d'ordures ménagères.

Garantie contractuelle

Garantie	18 mois
----------	---------