

Fiche technique du produit R9H13385

Caractéristiques

Resi9 - fond isolant coffret 13M - 4R



Principales

Gamme	Resi9
Fonction produit	Sole d'isolation
Catégorie d'accessoire / d'élément séparé	Accessoire de séparation
Compatibilité de gamme	Opale boîtier Resi9 boîtier

Complémentaires

Nombre de rangées horizontales	4
Nombre de modules de 18 mm par rangée	13
Nombre total de modules de 18 mm	52
Équipement fournis	1x Bouton Bakelite 4x prise 4x vis
Poids	320 g
Largeur	625 mm
Hauteur	252 mm
Profondeur	3 mm

Environnement

Tenue au feu	750 °C conformément à EN/IEC 60695-2-11
Degré de protection IP	IP30 conformément à EN/IEC 60529
Tenue aux chocs IK	IK08 conformément à EN 50102 IK08 conformément à IEC 62262
Catégorie de surtension	Classe II

Durabilité de l'offre

Statut environnemental	Produit Green Premium
RoHS (code date: AnnéeSemaine)	Conforme - depuis 1623 - Déclaration de conformité Schneider Electric

 [Déclaration de conformité Schneider Electric](#)


REACH

Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil
[Référence ne contenant pas de SVHC au-delà du seuil](#)

Profil environnemental du produit

Disponible
 [Profil environnemental produit](#)

Instructions de fin de vie du produit

Disponible
 [Manuel de fin de vie](#)

Garantie contractuelle

Période

18 mois
